

reinWell RW – 92

Материал для антикоррозионной защиты скрытых полостей кузова автомобиля

ОПИСАНИЕ

Профессиональное антикоррозионное средство на органической основе, предназначенное для антикоррозионной защиты скрытых полостей и труднодоступных элементов кузова автомобилей, негативного воздействия конденсата и химических реагентов. Обладает очень высокой адгезией и проникающей способностью. После высыхания образует эластичную защитную пленку.

СВОЙСТВА

- защищает от коррозии
- высокая проникающая способность
- образует эластичное, устойчивое к агрессивному воздействию покрытие
- способствует снижению уровня шума
- быстро сохнет
- без резкого запаха

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

База	Воски	Кажущаяся вязкость по Брукфильду, мПа*с	Не более 10000
Форма	Жидкость	Затвердевание / схватывание	После испарения растворителя
Цвет	Серый	Очистка	Механически с применением растворителей
Разбавитель	Сольвент, уайт-спирит	Рекомендуемая температура хранения	От +10 до +30 °C
Устойчивость к температуре после отверждения	От -40 до +80 °C	Рекомендуемая температура транспортирования	От -30 до +30 °C
стойкость после отверждения к (при 20 °C)	Дорожным реагентам, кислотам, щелочам, водной среде	Рекомендуемая температура применения	От 20 до 25 °C

СОСТАВ

Минеральные воски, алифатические углеводороды, ингибиторы коррозии, высокоочищенный органический растворитель

ПРИМЕНЕНИЕ

Перед нанесением выдержать состав при комнатной температуре в течении 2 часов и тщательно перемешать в течении 1 – 2 минут. Нанести материал на поверхность и / или скрытые полости при помощи пистолета – распылителя с давлением 3-5 атм. Для скрытых полостей применяется насадка – удлинитель с распылителем.

Срок годности 2 года с даты производства

ФАСОВКА

1 литр.

арт. 4988

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными