





















Техническая информация (08/24)

MOBHEL ПРАЙМЕР

- Однокомпонентный, легко наносимый и быстро сохнущий грунт.
- Не содержит хроматов
- Отличные антикоррозионные свойства
- Адгезия ко всем типам подложек (сталь, оцинкованная сталь и алюминий)
- Нанесение напылением или кистью.
- Покрытие любым наполнителем MOBHEL
- Цвет: оливково-зеленый, серый
- Соответствует VOC требованиям

			
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	 P220 - P280	 MOBHEL АНТИСИЛИКОНОВОЕ ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО	 MOBHEL АНТИСИЛИКОНОВОЕ ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО
	 MOBHEL АНТИСИЛИКОНОВОЕ ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО	 P220 - P280	 P220 - P280
		 MOBHEL АНТИСИЛИКОНОВОЕ ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО	 MOBHEL АНТИСИЛИКОНОВОЕ ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО

	Весовое соотношение смешивания:	MOBHEL ПРАЙМЕР MOBHEL РАЗБАВИТЕЛЬ ДЛЯ ПРАЙМЕРА	100 г 16 г
	Рабочая вязкость: DIN 53211 Ф4 мм /20°C	20 - 25 сек. MOBHEL ПРАЙМЕР РАЗБАВИТЕЛЬ (10 – 15%)	
	Распыление:	1,3 – 1,4 мм 2 – 2,5 бар	
	Количество слоев: Толщина покрытия:	2-3 слоя 25 - 30 мкм	
	Нанесение кистью:	5 - 10 %	

	Выдержка/выпаривание:	5 - 10 мин. /20°C
	Время сушки при 20°C: Время сушки при 60°C:	2 ч 20 мин
	Дальнейшая обработка:	Все вторичные грунты-наполнители программы MOBIHEL
	Срок хранения:	2 года

2004/42/II B(c) (780) 720.

В соответствии с требованиями ЕС предельное содержание летучих органических соединений (ЛОС/VOС) для данного вида материалов (категория II B (c)), подготовленных к нанесению, составляет **780 г/л**.
ЛОС/VOС нашего материала составляет **720 г/л**.

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ – см. Паспорт Безопасности

Данные в информации могут изменяться в зависимости от различных условий.

Все пункты этой информации могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления.

Информация основана на многолетнем опыте сотрудничества с Отделом Разработки и Отделом Технического обслуживания и является собственностью HELIOS Refinish.

Гарантируем, что качество выполненной работы в соответствии с нашими инструкциями дает соответствующие результаты. Отказываемся от любой ответственности, если были использованы какие-либо другие продукты или какие-либо другие факторы повлияли на конечный результат.

Последняя версия технической информации заменяет все предыдущие, получить её можно непосредственно у Вашего торгового партнёра. Пользователь этого продукта должен использовать его в соответствии с законодательством и правилами безопасности при использовании и утилизации отходов.

2024-19 (01.08.2024)