



### АКРИЛОВЫЙ ГРУНТ, 520 мл

Артикул:  
**P040** — белый  
**P009** — серый  
**P039** — черный

Высококачественный аэрозольный акриловый грунт. Предназначен для грунтования отшлифованных и обезжиренных металлических, пластиковых, деревянных и ранее окрашенных поверхностей. Обладает высокой адгезией, атмосферостойкостью и хорошей укрывистостью, защищает от коррозии. Применяется для наружных и внутренних работ.

### Применение



Тщательно очистить и обезжирить поверхность.  
Убедитесь, что поверхность чистая и сухая.



Перед применением тщательно встряхнуть в течение 2 минут.



Нанести 2-3 тонких слоя в перекрестном направлении с расстояния 25-30 см.



Промежуточная сушка между слоями — 10-15 минут.



Переверните баллон и в течение нескольких секунд нажимайте на кнопку распылителя для его очистки.



Полное высыхание — через 60 минут (при температуре +20 °С). Для достижения наилучшего результата проводите работы при температуре не ниже +10 °С.

### ВНИМАНИЕ!

Огнеопасно! Содержимое под давлением! Беречь от попадания прямых солнечных лучей и нагревания выше 50 °С. Не вскрывать и не сжигать после использования! Не распылять вблизи источников огня и раскаленных предметов! Не курить во время пользования! Беречь от детей! Для защиты органов дыхания и зрения использовать средства индивидуальной защиты! Не вдыхать испарения и брызги, избегать попадания на открытую кожу и в глаза!