



Грунт по пластмассе Plastic Primer

RX P-05

Однокомпонентный грунт по пластмассе предназначен для первичного грунтования деталей из пластика и улучшения адгезии лакокрасочного покрытия к поверхности пластиковых (в том числе полипропиленовых) деталей без применения обработки пламенем.

EU/2004/42 Cat II B (a) VOC 830 g/l, VOC limit 850 g/l

Цвет: прозрачный, серый

Фасовка: 0,5 л



Подложки, подготовка поверхности

Пластмасса – обезжиривание, обработка матирующим полотном серого цвета, обезжиривание.

Пропорции смешивания

Грунт по пластмассе RX P-05 - готовый к применению материал.

Не разбавлять!

Нанесение

| | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Вязкость распыления (ВЗ-4) | 13"-14" при +20°C |
| Диаметр сопла | 1,3-1,4 мм |
| Давление | 2,0-4,0 бар |
| Число слоёв | 1 |
| Толщина одного слоя | 5-10 мкм |
| Теоретический расход | 1 л на 10 м ² (5 мкм) |
| Температура | +15°C - +30°C |
| Относительная влажность воздуха | до 75% |

Сушка

Воздушная сушка при +20°C 10 мин

Последующие покрытия: пластифицированные акриловые грунты, акриловые эмали, алкидные эмали, базовые эмали

Срок годности 24 месяцев



Не разбавлять!



∅ 1,3-1,4 mm
P=2,0-4,0 bar



10'/20°C

x1