

Это наша длинная история с 1924 года!!

F410 Series



- Красивая финишная обработка тонкой и однородной лакокрасочной пленкой с более широким рисунком распыления.
- Снижение давления распыляемого воздуха до 2,5бар.
- Сбалансированный корпус весом всего 415 г.
- Эргономичный дизайн.
- Уменьшение пусковой нагрузки за счет уплотнения с меньшим сопротивлением.
- Красивый корпус пистолета с хромированным покрытием для длительного и легкого обслуживания.
- Широкий ассортимент моделей, которые могут удовлетворить любые требования.
- Дюза из нержавеющей стали для совместимости с водой.
- Одобрены сертификаты CE и ATEX.
- Модификация системы распыления HVLP доступна с дюзами 1,3 мм-1,5 мм.

*Бачок для краски следует заказывать отдельно

● Ручной краскораспылитель серии F410

Модель	Система подачи краски	Дюза (мм)	Стандарт дюзы	Давление подачи воздуха (бар)	Расстояние распыления (мм)	Расход воздуха (л/мин)	Давление воздуха внутри дюзы (бар)	Производительность (мл/мин)	Размер факела (мм)	Форма факела	Резьба	Вес (г)
F410-G10EV	GRAVITY	1.0	10EV	2.5	250	270	-	115	200		Воздух : G1/4 бачок : G3/8 или допускается G1/4 1/4NPS воздух G3/8 краска	415
F410-G12EV		1.2	12EV			270		160	220			
F410-G13EV		1.3	13EV			280		190	240			
F410-G14EV		1.4	14EV			290		205	245			
F410-G15EV		1.5	15EV			300		235	250			
F410-G18EV		1.8	18EV			325		295	285			
F410-G20EV		2.0	20EV			340		315	330			
F410-G25EV		2.5	25EV			390		385	340			
F410-G10EVW		GRAVITY	1.0			10EVW		2.5	250			
F410-G12EVW	1.2		12EVW	315	160	280						
F410-G13EVW	1.3		13EVW	325	195	300						
F410-G14EVW	1.4		14EVW	325	215	310						
F410-G15EVW	1.5		15EVW	325	245	320						
F410-G13SP	GRAVITY	1.3	SP	2	200	295	-	155	300		415	
F410-G14SP		1.4						175	310			
F410-G13HVLP	GRAVITY	1.3	HVLP	2	200	385	0.7	135	265		415	
F410-G14HVLP		1.4						140	270			
F410-G15HVLP		1.5						145	275			

• Вязкость краски должна составлять 20 секунд для лаковой эмали с использованием чаши вязкости Meiji V-1.



МАСБОУ

По вопросам, звоните или пишите нам в любое время!

• Механизмы, технические характеристики и другая информация, описанные в этом каталоге, могут быть изменены без предварительного уведомления.

meiji MEIJI AIR COMPRESSOR MFG. CO., LTD.
 3-14, 2-chome, Tagawa, Yodogawa-ku Osaka 532-0027, Japan
 Tel : +81-6-6309-1227 Fax : +81-6-6309-0157
 URL <https://www.meijair.co.jp> E-mail : export1@meijair.co.jp

ARSO.BY
 авторемонтные системы окраски
 Тел.: +375 (29) 133-11-31
 E-mail: info@arso.by