



Q 50-120

UBC Wax

Özellikleri

50-120, PVC, kauçuk, bitüm veya mum bazlı mevcut gövde altı kaplamalarının onarımı ve güçlendirilmesi için bir mum kaplamadır. Ürün korozyona karşı koruma sağlar ve neme, tuzlu suya ve yol tuzuna karşı mükemmel koruma sağlar.

Fiziksel özellikler



12 month



2004/42/IIB(e)(840)<840

Kullanmak



cleaning



5 - 10 mm
4 - 6 bar



1 - 2



300 - 500 µm

Consumption: 2 m²/l

İşleme ipuçları



Tiksotropisi nedeniyle, 50-120 UBC Wax, örn. damlatmayan çamurluklar. Motora, egzoz borularına ve tüm fren sistemine püskürtmeyin. Uygulamadan önce maskeleyin!

Depolama



Ürünü havalandırılan bir yerde saklayın. Direkt güneş ışığına maruz kalmaktan uzak tutunuz. +15°C ile 25°C arasında saklayınız.

Emniyet



Daha fazla bilgi için güvenlik bilgi formunu kontrol edin.



Bu veri sayfası yalnızca bilgi amaçlıdır. Bildiğimiz kadarıyla, sağlanan veriler en son standartlara uygundur ve ürünlerimizin üretiminde yılların deneyimine dayanmaktadır. Telif hakkı: Q-Company Int. GmbH'nin tüm hakları saklıdır.